



## Flensverloop verzinkt DN150 PN10/16 > DN200 PN10/16

<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal	<b>Temperatuurbereik</b>	-30 °C tot 200 °C
<b>Flens 1</b>	DN150 PN10/16	<b>Boutgaten flens 1</b>	8
<b>Buitendiameter flens 1</b>	28,5 cm	<b>Boutmaat flens 1</b>	M20
<b>Flens 2</b>	DN200 PN10/16	<b>Boutgaten flens 2</b>	12
<b>Buitendiameter flens 2</b>	34 cm	<b>Boutmaat flens 2</b>	M20
<b>Inbouwlengte</b>	26 cm	<b>Maximale werkdruk</b>	16 bar
<b>Gewicht</b>	26,5 kg	<b>Testdruk</b>	24 bar
<b>Type flens</b>	Raised face	<b>Gekeurd volgens</b>	Arbobesluit artikel 7.4a
<b>Constructie</b>	Voorlasflens	<b>Subgroep</b>	FV-VZ-D-06-08
<b>Fabrikant</b>	All Liquids Piping		

## Gerelateerde producten

- Bouten
- Moeren
- Studbolts
- Vezelversterkte pakkingen
- Spiralwound pakkingen

