

## Omschrijving

Deze zeer soepele, dunwandige, parallel gegolfde RVS slang met een grote chemische bestendigheid is uitermate geschikt voor de doorvoer van hete media bij hoge drukken.

## Toepassing

De slang wordt veelal toegepast als hogedrukslang in de (petro)chemie. Hij is geschikt voor corrosieve en hete of extreem koude media in alle takken van industrie. De voornaamste toepassingen zijn olie, thermische olie (heat transfer olie), stoom, koolwaterstoffen, gas, vloeibare gassen en grote verscheidenheid aan chemicaliën.

### Python RVS 2" 300# - 10M

|                                |                    |                                 |                 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Materiaal buitenspiraal</b> | RVS 304            | <b>Materiaal gegolfde slang</b> | RVS 316         |
| <b>Materiaal koppelingen</b>   | RVS 316            | <b>Materiaal omvlechting</b>    | RVS 304         |
| <b>Diameter</b>                | 2" 300#            | <b>Lengte</b>                   | 10 meter        |
| <b>Buitendiameter flens</b>    | 16,5 cm            | <b>Gewicht</b>                  |                 |
| <b>Boutgaten flens</b>         | 8                  | <b>Boutmaat flens</b>           | M16             |
| <b>Maximale werkdruk</b>       | 40 bar             | <b>Testdruk</b>                 | 60 bar          |
| <b>Temperatuurbereik</b>       | -200 °C tot 550 °C | <b>Gekeurd volgens</b>          | SIR richtlijnen |
| <b>Fabrikant</b>               | All Liquids Piping | <b>Subgroep</b>                 | PY-02-10-A300   |

## Gerelateerde producten

- **Bouten**
- **Moeren**
- **Studbolts**
- **Vezelversterkte pakkingen**
- **Spiralwound pakkingen**

