

Omschrijving

Deze zeer soepele, dunwandige, parallel gegolfde RVS slang met een grote chemische bestendigheid is uitermate geschikt voor de doorvoer van hete media bij hoge drukken.

Toepassing

De slang wordt veelal toegepast als hogedrukslang in de (petro)chemie. Hij is geschikt voor corrosieve en hete of extreem koude media in alle takken van industrie. De voornaamste toepassingen zijn olie, thermische olie (heat transfer olie), stoom, koolwaterstoffen, gas, vloeibare gassen en grote verscheidenheid aan chemicaliën.

Python RVS DN200 PN20 – 5M

Materiaal buitenspiraal	RVS 304	Materiaal gegolfde slang	RVS 316
Materiaal koppelingen	RVS 316	Materiaal omvlechting	RVS 304
Diameter	DN200 PN10	Lengte	5 meter
Buitendiameter flens	34 cm	Gewicht	104 kg
Boutgaten flens	12	Boutmaat flens	M20
Maximale werkdruk	10 bar	Testdruk	15 bar
Temperatuurbereik	-200 °C tot 550 °C	Gekeurd volgens	SIR richtlijnen
Fabrikant	All Liquids Piping	Subgroep	PY-08-05-D

Gerelateerde producten

- **Bouten**
- **Moeren**
- **Studbolts**
- **Vezelversterkte pakkingen**
- **Spiralwound pakkingen**

