

**LET OP:**

**Test nooit slangen die bij de visuele controle zijn afgekeurd**

- **Slangen met zichtbare beschadigingen moeten uit gebruik genomen worden**

**GEBRUIK:**

- Controleer de slang vóór ieder gebruik of test d.m.v. een visuele inspectie
- De slang is niet geschikt voor een medium met droog bulk materiaal, abrasief medium of chloorhoudend
- De slang mag niet worden gebruikt in de buurt van open vuur
- De slang mag niet worden blootgesteld aan extreem gewicht of mechanische stress
- Vermijdt applicaties waarbij de slang wordt blootgesteld aan trillingen
- De slang is niet geschikt voor gebruik in combinatie met een membraanpomp
- Houdt u strikt aan de gespecificeerde minimale buigradius, temperatuurbereik en werkdruk van de slang zoals beschreven op het certificaat
- De slang is niet geschikt voor gebruik onder de grond
- Houdt de slang vrij van sneeuw, ijs of andere obstakels
- Demonteer de slang nooit wanneer deze nog onder druk staat of medium bevat
- Als de slang niet in gebruik is of het werkgebied verlaat, moet deze vrij zijn van druk en medium
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de slang en maak gebruik van de juiste ondersteuning en hijsmiddelen
- Gooi de slang of koppeling niet op de grond
- Sleep de slang niet over de grond
- Reinig de slang ná gebruik, langere opslag of vóór het testen
- De slang mag alleen met water worden getest
- De slang moet elk jaar, of indien nodig vaker, getest worden volgens de juiste procedure

**REINIGING:**

- Voor reiniging, verwijder eerst grondig zure media of andere reactieve media ter voorkoming van een exothermische reactie
- Aardt de slang tijdens reiniging ter voorkoming van het opbouwen van statische elektriciteit, zeker wanneer u in de buurt bent van ontvlambare vloeistoffen of damp
- Spoelen met schoon of zeewater, warm water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel (geschikt voor slangmateriaal) op kamertemperatuur
- Zorg dat er geen spoelvloeistof in de slang achterblijft. Verwijder ook chemisch schoonmaakmiddel ter voorkoming van een chemische reactie wanneer de slangen weer in gebruik worden genomen
- Gebruik nooit perslucht voor het reinigen van een slang
- Verwijder de blindflenzen of andere restricties van de koppelingen van de slang
- Zorg dat de slang vlak en recht ligt
- Bij het retourneren van de slang vragen wij om een schoonspoelverklaring

## GOED & FOUT

- ALTIJD** de slang dichtbij de koppelingen ondersteunen
- ALTIJD** de slang ondersteunen op geschikte punten
- ALTIJD** de slang beschermen tegen scherpe hoeken
- ALTIJD** zorgen voor een koele en donkere opslag waar de slang van de grond liggend kan worden opgeslagen

- NOOIT** de slang ongesteund gebruiken
- NOOIT** de slang ondersteunen met een enkele strop of hijsband
- NOOIT** toestaan dat een slang ongesteund tussen schip en kade hangt
- NOOIT** de slang verder buigen dan de minimale buigradius

